

INTEGRIERTE LÖSUNGEN




### WINE IN50 X


COOL, LEISE UND SPARSAM

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C\*
- Ausgestattet mit einem ENERGY SAVER MOTOR für den Lüfter, einen Kompressor und einer Turbine mit rückwärts gekrümmten Schaufeln für weitreichende Energieeinsparungen
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation des überschüssigen Wassers und Ableitung der Feuchtigkeit nach außen
- Vibrationsschutz durch Montage der Elemente auf Gummistoßdämpfer
- Problemlose Wartung durch einfachen Austausch des Filters mindestens einmal pro Jahr
- 2 Jahre Garantie


#### KIT OPTIONAL:

- X 1 gerade Leitung mit Manschette Ø 160 mm - Länge 1000 mm
- X 2 teleskopische Wanddurchfürhrungen mit Lamellenschließklappe auf Gebläseseite
- Optional : Kit IN50+ 2 Rohrleitungen von
   2m Länge und + 2 Stützbändern
   + 2 Winkelstücke 90°












# NAHTLOSE INTEGRATION UND NOCH MEHR EINSPARUNGEN

Das Klimagerät WineMaster® IN50 X bietet mit seiner Hochleistungstechnologie einen geräuschlosen und sparsamen Betrieb (bis zu 30% geringerer Energieverbrauch als bei Standard-klimageräten).

#### DISKRETE EINPASSUNG IN DAS UMFELD:

Durch das anpassungsfähige Design kann das Gerät perfekt in den Weinkeller integriert werden. Dies geht umso leichter, da der Auslass nach hinten versetzt angebracht ist und sowohl eine Ansaug- als auch eine Gebläsedüse enthält.

#### INTEGRIERTE WINEMASTER® LÖSUNGEN



REFERENZ	WINE IN50 X
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz
Kapazität des Klimageräts*	bis 50 m³*
Abmessungen gesamt	B.500 x H.1044 x T.428 mm
Gewicht	52 Kg
Kühlleistung	1200 W bei 15 °C
Aufgenommene elektrische Leistung	550 W
Geräuschpegel im Weinkeller (1m und 3m)	50 dB / 43 dB
Luftzirkulation im Innenraum (kalte Seite)	430 m³/St.
Luftzufuhr von außen (warme Seite)	450 m³/St.
Kühlflüssigkeit	R1234 yf
Heizwiderstand	500 W
Maximale Außentemperatur**	35°C

- \* Mit einer an die Temperatur und das Raumvolumen angepassten Isolierung.
- \*\* Da die Leistung je nach Außentemperatur beeinträchtigt wird, kann das Gerät möglicherweise eine Temperatur von 12°C nicht halten, wenn sich die Außentemperatur etwa bei 35°C liegt.

#### WINEMASTER CONNECT,

Ein einfaches Gehäuse und Ihr Weinkeller ist vernetzt!







Fernüberwachung



Live-Statistiken



Warnungen bei Ausfällen

Mit WineMaster Connect können Sie die Einstellungen und den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Klimaanlage aus der Ferne steuern. Schließen Sie einfach unsere Connected Box an an Ihre Klimaanlage an, um die wichtigsten Betriebsparameter in Echtzeit zu überwachen oder zu ändern.

Diese Einrichtung funktioniert mit einem Abonnement. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Tarifmodalitäten.

## LIEBE, LAND UND LEUTE...

Am Fuß der Vogesen beginnt mit dem Ausgangspunkt der *Route des Vins* auch die Geschichte von WineMaster<sup>®</sup>. Unsere Bindung an die Region und unsere Liebe zum Wein waren schon immer Grundlage unserer Kreativität.

Seit der Gründung von WineMaster® 1984 bringen unsere Kolleginnen und Kollegen Ihre Sach- und Fachkenntnis in jeder Phase der Produktion unserer Klimageräte ein.

Qualität und Details stehen für uns im Vordergrund, wir sind stolz auf unser genuin elsässisches Produkt.

"INNOVATION UND GUTE ARBEIT BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE VON WINEMASTER®."



WY WIGOMEDIA Texte und Fotos nicht bindend - WDEPWINEIN50DE - 2024 - V3